

BARRIQUE BORDELAISE TRANSPORT LÉGER - XTL -

EPAISSEUR BOIS	CAPACITÉ	POIDS	CERCLAGE	LONGUEUR DOUELLES	DIAMÈTRE EN-TÊTE	DIAMÈTRE BOUGE
22 mm	225 litres 240 litres	± 40 kg	6 galvanisés	95 cm	56 cm	70 cm

Caractéristiques du bois

Essence :	Chêne sessile et chêne pédonculé
Origine :	Sélection et assemblage de plusieurs forêts françaises
Élevage :	Arrosage spécifique dès réception. Élevage à l'air libre de 20 à 36 mois minimum
Contrôle qualité :	Test de non contamination : TCA/Radioactivité

Caractéristiques de fabrication

Préchauffe :	Traditionnelle au feu de bois ou en Immersion dans l'eau chaude
Chauffe :	Traditionnelle au feu de bois - Intensité selon spécifications
Trou de bonde :	Brûlé - Diamètre 48/52 mm
Bonde :	Bois ou silicone
Finition des fonds :	Assemblés goujons acier inox - Ponçage fin - Marqués en-tête à notre marque + identification
Esquive :	En option
Fonds chauffés :	En option
Contrôle étanchéité :	Test à l'eau chaude sous pression - Égouttage et séchage sans ajout de soufre
Conditionnement :	Cartonnée en-tête, sous film plastique
Identification :	Numéro d'identification unique
Garanties :	Chêne français 100% PEFC 100% intégrés en approvisionnement de chênes à merrain français ISO 9001- ISO 14001 - HACCP depuis 2008 Traçabilité complète de la forêt à la barrique Produit "Origine France Garantie" Reconnaissance Bureau Veritas de l'origine France des chênes : N°BV/102-1/RE Reconnaissance Bureau Veritas de la durée de vieillissement naturel du merrain de chêne français 1 an pièces et main d'oeuvre Contrôle d'absence de contaminants - Tests réalisés par le laboratoire EXACT, accrédité COFRAC sous le N°1-2201 (portée disponible sur www.cofrac.fr)

