

BARRIQUE BORDOLESE TRASPORTO - XT -

SPESSORE LEGNO	CAPACITÀ	PESO	CERCHIATURA	LUNGHEZZA DOGHE	DIAMETRO TESTA	DIAMETRO PANSA
25-27 mm	225 litri	± 45 kg	6 galvanizzati	95 cm	56 cm	70 cm

Caratteristiche dei legno

Essenza :	Quercus sessilis e quercus pedunculata
Origine :	Selezione di assemblaggio di più provenienze francese
Stagionatura :	Irrorazione alla ricezione. Maturazione all'aria aperta da 20 a 24 mesi minimum
Controllo qualità :	Test di non presenza di agenti contaminanti : TCA/Radioattività

Caratteristiche di fabbricazione

Pre Tostatura :	Tradizionale al fuoco di legna o Inmersione in acqua calda
Tostatura :	Tradizionale al fuoco di legna - intensità da precisare
Cocchiere :	Bruciato - Diametro 48/52 mm
Tipo di tappo :	Legno o silicone
Finitura dei fondi :	Fondi con estremità a incastro fino a 300 litri. Fondi assemblati con borchie in acciaio inox sopra i 300 litri. Marcati con la nostra marca + identificazione.
Esquive :	Optional
Fondi tostati :	A richiesta
Controllo di tenuta :	Doppio test con acqua fredda sotto pressione - Scolatura e asciugatura senza aggiunta di zolfo
Protezione :	Film plastico pesante
Identificazione :	Numero di identificazione univoco
Garanzia :	100% PEFC 100% Completamente integrati nell'approvvigionamento di rovere francese per assi ISO 9001 - ISO 14001 - HACCP dal 2008 Tracciabilità completa dalla foresta alla barrique Prodotti "Origine France Garantie" 1 anno pieces et mano d'opera Controllo di non contaminazione de parte di el laboratorio EXACT, accreditato COFRAC sotto la N° 1-2201 (portata disponibile su www.cofrac.fr)



BV Cert. 6091858

