

BARRIQUE BOURGOGNE TRANSPORT - BT -

EPAISSEUR BOIS	CAPACITÉ	POIDS	CERCLAGE	LONGUEUR DOUELLES	DIAMÈTRE EN-TÊTE	DIAMÈTRE BOUGE
25-27 mm	228 litres	± 45 kg	8 galvanisés	82 cm	60 cm	72 cm

Caractéristiques du bois

Essence :	Chêne sessile et chêne pédonculé
Origine :	Sélection et assemblage de plusieurs forêts françaises
Élevage :	Arrosage spécifique dès réception. Élevage à l'air libre de 20 à 24 mois minimum
Contrôle qualité :	Test de non contamination : TCA/Radioactivité

Caractéristiques de fabrication

Préchauffe :	Traditionnelle au feu de bois ou en Immersion dans l'eau chaude
Chauffe :	Traditionnelle au feu de bois - Intensité selon spécifications
Trou de bonde :	Brûlé - Diamètre 48/52 mm
Bonde :	Bois ou silicone
Finition des fonds :	Fonds bouvetés jusqu'à 300 litres Fonds assemblés goujons acier inox au-delà de 300 litres Marqués en-tête à notre marque + identification
Esquive :	En option
Fonds chauffés :	En option
Contrôle étanchéité :	Test à l'eau chaude sous pression - Égouttage et séchage sans ajout de soufre
Conditionnement :	Cartonnée en-tête, sous film plastique
Identification :	Numéro d'identification unique
Garanties :	100% PEFC 100% intégrés en approvisionnement de chênes à merrain ISO 9001- ISO 14001 - HACCP depuis 2008 Traçabilité complète de la forêt à la barrique Produit "Origine France Garantie" 1 an pièces et main d'oeuvre Contrôle d'absence de contaminants - Tests réalisés par le laboratoire EXACT, accrédité COFRAC sous le N°1-2201 (portée disponible sur www.cofrac.fr)



BV Cert. 6091858

