



## LA BOTTE

### CARATTERISTICHE DEI LEGNO

Essenza	Quercus sessilis e Quercus pedunculata
Origine	Selezione ed assemblaggio di piú provenienze
Stagionatura	Maturazione all'aria aperta
Controllo qualità	Test di non presenza di agenti contaminanti : TCA/Radioattività

### ACCESSORI INOX 316 L INCLUSI

Tappo asettico, Bellot tipo VOG 210	Valvola di scarico con uscita anteriore Ø 40 Mâcon
Base di tappo	2 barre fondo
Rubinetto di assaggio Garnier Geoffroy con sfiato	Traverse e supporto (+45cm)
Porta ovale verticale autoclave 307x442 Boyer	Vernice alimentare microporosa
Valvola di aspirazione Ø 40 Mâcon	Cerchi verniciati di colore nero



BVCert. 6091858

## DIMENSIONI STANDARDS\*

Spessore legno	Capacità	Ritiro della testa	Cerchi	Lunghezza doghe	Diametro in testa	Diametro in pancia
54 mm	10 hl	70 mm	8 zincati	126 cm	114 cm	126 cm
54 mm	15 hl	70 mm	8 zincati	142 cm	129 cm	142 cm
54 mm	20 hl	70 mm	8 zincati	154 cm	141 cm	154 cm
54 mm	25 hl	70 mm	8 zincati	165 cm	152 cm	165 cm
54 mm	30 hl	70 mm	8 zincati	175 cm	161 cm	175 cm
54 mm	40 hl	70 mm	8 zincati	190 cm	171 cm	190 cm
65 mm	50 hl	70 mm	8 zincati	205 cm	191 cm	205 cm

\*Possibilità di produzione della botte su misura

## SCHEMA DELLA BOTTE

Lunghezza della botte = diametro in pancia



Finitura teste delle doghe :  
Smussatura piana da 3 mm

Finitura degli angoli delle  
traverse e del supporto :  
Smussatura piana da 3 mm

Supporto posizionato 10 cm  
internamente alla testa

Traversa trasversale 15 x15 cm  
= diametro in testa

Traversa longitudinale 15 x15 cm  
= Lg della botte - 10 cm